MERZ Sonnenschutz

# BESTELLUNG FÜR PLISSEE-SYSTEME PLE 12

**BESTELLER:**

.....

.....

Bestellnummer .....

Bestelldatum .....

Gewünschter Liefertermin .....






Montagemöglichkeit: schräg

Montagemöglichkeit: waagerecht

| Packungs-Nr. | Fertigbreite (mm) | Fertighöhe (mm) | Menge | Stoffsymbol | Farbe des Zubehörs | | | | Halterart | | Bedienung | | Elektroantrieb | | | | Adapter [1] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | weiß matt | silber | schwarzbraun matt | anthrazit matt | A | B | links | rechts | LW (antrieb somfy) | Tilt & lift 25 RTS (Batterieantrieb)Somfy) | ONE E1 (batterieantrieb ONE) | ONE EB1 (batterieantrieb ONE) | ohne | 7,5° | 15° | 22,5° | 30° | 37,5° | 45° |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | | 8 | | 9 | | | | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**BEMERKUNGEN:**

1. Bitte die Spalte 9 nur dann ausfüllen, wenn der Halter A gewünscht ist.
2. Die Perl- und Verdunkelungsbeschichtung befinden sich auf der Rückseite des Stoffes.
3. Der Stoff ist standardmäßig um 5 mm schmaler als die Anlagenbreite.
4. Behang und Bedienung getrennt (Abb.) oder auf gleicher Seite möglich (bitte angeben).

**Halterart** *(Spalte 7)*

**Halter A**



**Halter B**

**Bemerkungen:**

.....

*Unterschrift des Bestellers*

*Edition September_2021*